



Film de protection de carrosserie toit noir

Véritable alternative au covering, le film de protection noir spécial toit est d'une excellente résistance aux abrasions, aux intempéries et aux rayures.



Stockage
de 15°C à 25°C
1 ANS



Durabilité en extérieur
7 ANS

COMPOSITION

Catégorie	Film de protection
Composition	Liner PET siliconé
Épaisseur	150 microns
Thermoformable	Non
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Déconseillé
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Adhésif	Acrylique base solvant
Elongation à la rupture	> 350 %
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Non
<i>Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier</i>	
Durabilité	7 ans*

* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

PERFORMANCES

Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Résistance aux solvants	Oui*

* L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants).

CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto « Protection de carrosserie » peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur³

Température d'application :
de +15°C à +25°C

Température d'utilisation :
- 40 °C à +90 °C

Type de pose : eau savonneuse